FIȘĂ TEHNICĂ · DEZMIRIȘTITOR CU DISCURI ȘI ANCORE (TRACTAT)

COMBI — 250 / 300

Cultivator combinat care integrează discuri independente și ancore de cultivator într-o singură mașină — alternativă la arătură și pregătire a patului germinativ într-o singură trecere.



01 PREZENTARE

COMBI este un cultivator combinat versatil care integrează discuri independente și ancore de cultivator într-o singură mașină, îmbinând avantajele unei grape cu discuri și ale unui cultivator.

Conceput pentru o lucrare intensivă a solului, este ideal pentru prelucrarea în adâncime, încorporând în același timp cantități mari de materie organică și resturi vegetale. Mașina poate fi utilizată ca alternativă la arătură, precum și pentru pregătirea patului germinativ înainte de semănat.

02 AVANTAJE

- Combinație de discuri independente și ancore de cultivator într-o singură mașină
- Poate înlocui arătura și poate pregăti patul germinativ într-o singură operațiune
- Reglare hidraulică a adâncimii și presiunii de lucru
- Potrivit pentru lucrarea în adâncime și încorporarea unor cantități mari de materie organică
- Proces de cultivare în patru etape pentru o pregătire completă a solului
- Adaptabilitate excelentă la condiții variate de teren

03 ECHIPAMENTE

Discuri
Pentru tăierea și amestecarea solului la suprafață.

Sistem de ancore
Disponibil cu protecție non-stop cu azot sau cu bolț de siguranță.

Discuri de nivelare și tăvălug
Pentru finisarea și consolidarea solului.


04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este compusă din **patru secțiuni principale de lucru**, fiecare contribuind la o pregătire eficientă și completă a solului într-o singură trecere. În partea frontală, două rânduri de **discuri opuse, montate independent**, asigură o tăiere agresivă a suprafeței, tocarea resturilor și amestecarea temeinică a materiei organice.

În spatele secțiunii cu discuri, **ancorele de mare capacitate** pătrund mai adânc în sol pentru a reduce compactarea, a îmbunătăți aerarea și a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea rădăcinilor. Ancorele sunt disponibile fie cu un **sistem de protecție non-stop cu azot**, fie cu un **sistem de siguranță cu bolț de forfecare**, permițând adaptarea mașinii la diferite condiții de sol și cerințe de operare.

A treia secțiune include **discuri de nivelare**, care sparg bulgării rămași, netezesc neregularitățile suprafeței și distribuie uniform solul și resturile pe întreaga lățime de lucru. În partea posterioară, un **tăvălug de mare capacitate** reconsolidează solul, menține o adâncime de lucru constantă și creează un pat germinativ nivelat și bine structurat, pregătit pentru plantare.

Toate elementele principale de lucru sunt susținute de un **sistem hidraulic complet integrat**, care permite reglarea în timp real a adâncimii și a presiunii de lucru, asigurând adaptabilitate maximă la diferite tipuri de sol, niveluri de resturi și condiții de teren.




Disc frontal montat independent, Ø560 mm



Ancoră cu protecție non-stop cu azot



Ancoră cu sistem de siguranță cu bolț de forfecare



Discuri de nivelare și tăvălug V-Ring Ø600 mm

05 DATE TEHNICE

COMBI	250	300
Număr de discuri	18	22
Diametru disc (mm)	Ø560	Ø560
Număr de ancore	7	9
Tip de ancore	50x20 Horsch	50x20 Horsch
Lățime de lucru (m)	2,50	3,00
Lățime de transport (m)	2,60	3,20
Tăvălug V-Ring	Ø600 mm	Ø600 mm
Greutate (kg)	4.200	4.500
Putere tractor (CP)	170–250	250–350

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.