FIȘĂ TEHNICĂ · GRAPĂ CU DISCURI PENTRU VIE ȘI LIVADĂ

CUTTER DISK — 12D / 16D / 20D

Grapă cu discuri compactă pentru vii și livezi, cu discuri ondulate de 460 sau 510 mm și adâncime de lucru de până la 5 cm — manevrabilitate excelentă între rânduri.



01 PREZENTARE

CUTTER DISK este o grapă cu discuri compactă pentru vie și livadă, concepută pentru o cultivare eficientă a solului în vii și livezi, cu o adâncime de lucru de până la 5 cm.

Dispune de o configurație a discurilor similară grapelor cu discuri purtate pentru vie, oferind o manevrabilitate excelentă și o operare eficientă între rânduri, menținând în același timp un design compact și ușor.

02 AVANTAJE

- Design compact pentru vii și livezi
- Manevrabilitate excelentă între rânduri
- Construcție ușoară pentru o cerință redusă de putere
- Tăvălugi posteriori opționali de diferite tipuri pentru o finisare îmbunătățită a solului și o adaptabilitate sporită
- Discuri ondulate de 460 mm sau 510 mm pentru o acțiune de tăiere îmbunătățită
- Control eficient al buruienilor și al resturilor
- Potrivit pentru cultivarea superficială și pregătirea patului germinativ

03 ECHIPAMENTE

Turn de prindere tubular
Structură de cuplare robustă.

Tăvălug tip colivie
Pentru finisarea solului.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu **discuri ondulate de 460 mm sau 510 mm**, concepute special pentru a îmbunătăți penetrarea solului, a spori încorporarea resturilor și a asigura un control eficient al buruienilor, chiar și la viteze de lucru relativ ridicate. Profilul ondulat al discului crește agresivitatea de tăiere, menținând în același timp un flux uniform al solului și rezultate constante de cultivare.

Datorită designului său optimizat, CUTTER DISK este potrivit pentru **cultivarea superficială** a solului și **pregătirea patului germinativ** după lucrarea de bază, asigurând o condiționare uniformă a solului și un finisaj îmbunătățit al câmpului în culturi specializate, precum viile și livezile.

Pentru o versatilitate sporită, secțiunea posterioară poate fi echipată cu **diferite tipuri de tăvălugi**, permițând adaptarea la diverse condiții de sol și cerințe de finisare. Această opțiune oferă o consolidare îmbunătățită a solului, o nivelare mai bună a suprafeței și o flexibilitate operațională sporită, în funcție de condițiile de teren.



Configurație cu tăvălug tip colivie posterior și turn de prindere tubular



Dispunerea discurilor ondulate pe două rânduri, cu reglaj hidraulic

05 DATE TEHNICE

CUTTER DISK	12D/460	12D/510	16D/460	16D/510	20D/460	20D/510
Număr de discuri	12	12	16	16	20	20
Diametru disc (mm)	460	510	460	510	460	510
Lățime de lucru (m)	1,60	1,60	2,00	2,00	2,50	2,50
Greutate (kg)	600	650	680	750	740	850
Putere tractor (CP)	55–70	55–70	75–100	75–100	85–130	85–130

Codul variantei indică numărul de discuri și diametrul acestora (ex. 16D/510 = 16 discuri de 510 mm). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.