FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR COMPACT PENTRU LUCRAREA DE BAZĂ A SOLULUI

HYPER TILLER RG — 7 / 9 / 10 / 13

Cultivator compact cu două sau trei rânduri, cu sistem de protecție cu bolț de forfecare — afânare intensivă până la 25 cm adâncime, cu întreținere redusă.



01 PREZENTARE

HYPER TILLER RG este un cultivator compact cu două sau trei rânduri, conceput pentru lucrarea solurilor nelucrate și puternic compactate.

Construit pentru o afânare intensivă a solului, este capabil să lucreze la adâncimi de până la 25 cm, chiar și în condiții de sol greu, fiind o soluție eficientă pentru lucrarea de bază și restructurarea solului.

02 AVANTAJE

- Construcție compactă cu două sau trei rânduri
- Adâncime de lucru de până la 25 cm, chiar și în soluri grele
- Elemente de lucru suprapuse pentru o lucrare pe toată lățimea
- Întreținere redusă și operare simplă
- Sistem de protecție cu bolț de forfecare pentru o protecție fiabilă la suprasarcină
- Încorporarea eficientă a resturilor vegetale
- Favorizează semănatul mai timpuriu și reducerea consumului de combustibil
- Disponibil cu tine de nivelare sau discuri de nivelare

03 ECHIPAMENTE

Plăci de margine
Pentru dirijarea solului la marginea zonei de lucru.

Tine de nivelare
Pentru nivelarea solului.

Discuri de nivelare
Alternativă pentru nivelarea și fărâmițarea solului.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu un **sistem de protecție cu bolț de forfecare**, asigurând o protecție fiabilă a tinelor împotriva suprasarcinilor și a impactului cu obstacolele. Această soluție simplă și robustă garantează cerințe reduse de întreținere și o funcționare sigură în condiții de teren solicitante.

Mașina **amestecă eficient resturile vegetale în sol**, favorizând încorporarea materiei organice și îmbunătățind structura solului. Datorită dispunerii **suprapuse a elementelor de lucru** și a aripilor laterale, se realizează o lucrare pe toată lățimea, fără a lăsa fâșii de sol neprelucrate, asigurând rezultate uniforme pe întreaga suprafață a câmpului.

Eficiența ridicată de lucru și condiționarea eficientă a solului contribuie la posibilitatea de a **semăna mai devreme**, reducând în același timp necesitatea trecerilor repetate pe câmp, ceea ce duce la economii semnificative de combustibil și la costuri de operare mai mici.

HYPER TILLER RG poate fi echipat fie cu **tine de nivelare**, fie cu **discuri de nivelare**, permițând adaptarea mașinii la diferite tipuri de sol, niveluri de resturi vegetale și cerințe de cultivare. Pentru consolidarea posterioară a solului și controlul adâncimii, mașina poate fi echipată cu un **tăvălug V-RING**, un **tăvălug tip colivie** sau un **sistem cu discuri ondulate**, oferind flexibilitate pentru obținerea rezultatului de lucrare și finisare dorit în diverse condiții de teren.



Configurație cu tăvălug V-Ring pentru consolidare și control al adâncimii



Elemente de lucru suprapuse, cu discuri de nivelare



Placă de margine pentru dirijarea solului la marginea zonei de lucru

05 DATE TEHNICE

HYPER TILLER RG	7	9	10	13
Gardă la sol (cm)	76	76	76	76
Număr de rânduri	2	2	3	3
Număr de tine	7	9	10	13
Lățime de lucru (m)	2,50	3,00	3,00	3,80
Greutate (kg) *	850	1.100	1.400	1.650
Putere tractor (CP)	110–150	135–170	180–230	220–300

** Greutate cu tăvălug tip colivie. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*