FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR DE PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV

JAGUAR — 5.00 / 6.00

Versiune ranforsată cu tine elicoidale Flex 50×13, dispuse pe cinci rânduri — pentru aplicații grele, în soluri arate sau nelucrate, cu cantități mari de resturi vegetale.



01 PREZENTARE

Cultivatorul de pregătire JAGUAR, echipat cu tine elicoidale Flex 50×13, este o versiune ranforsată a modelului 45×12, conceput pentru aplicații mai grele și mai solicitante, atât în soluri arate, cât și în soluri nelucrate.

Dispunerea tinelor pe cinci rânduri asigură un flux uniform al solului și al resturilor vegetale, fiind deosebit de potrivit pentru terenuri cu cantități mari de resturi vegetale.

02 AVANTAJE

- Tine elicoidale Flex 50×13 de mare capacitate pentru condiții de teren solicitante
- Compatibil cu vârfuri, labe (săgeți) sau o combinație a celor două
- Combinație de tăvălug cu dinți și grapă cu arc pentru un finisaj superior
- Dispunere a tinelor pe cinci rânduri pentru un flux excelent al solului și al resturilor
- Roți de sprijin frontale pentru o echilibrare și o stabilitate îmbunătățite în timpul lucrului
- Sistem de pliere în două secțiuni pentru transport și depozitare ușoare

03 ECHIPAMENTE

Pliere hidraulică
Pentru reducerea lățimii de transport.

Tăvălug și tine de urmărire
Pentru finisarea solului.

Roți frontale
Pentru stabilitate și control al adâncimii.

Vârfuri și labe de cultivare
Diverse tipuri, disponibile în variantele 40×6 și 150×4.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina poate fi echipată cu **vârfuri**, **labe (săgeți)** sau o combinație a celor două, permițând adaptarea la diferite cerințe de cultivare și la rezultatele dorite de prelucrare a solului. Această flexibilitate permite o pregătire eficientă a patului germinativ într-o gamă largă de condiții de teren, de la cultivarea superficială a suprafeței până la o amestecare mai intensivă a solului și încorporarea resturilor.

Roțile de sprijin frontale contribuie la o stabilitate îmbunătățită a mașinii și la o distribuție mai bună a greutății în timpul lucrului, asigurând o adâncime de lucru mai constantă și o funcționare mai lină pe terenuri denivelate.

În partea posterioară, cultivatorul este echipat de obicei cu o combinație de **tăvălugi cu dinți** și o **grapă cu arc**, oferind o spargere îmbunătățită a bulgărilor, o nivelare mai bună a solului și un finisaj de suprafață mai uniform. Pentru un transport și o depozitare comode, mașina dispune de un **sistem de pliere în două secțiuni**, reducând lățimea de transport și permițând o deplasare sigură între câmpuri.



Tine elicoidale Flex 50×13 echipate cu labe (săgeți)



Tăvălug cu dinți și grapă cu arc pentru finisaj uniform



Roți de sprijin frontale pentru stabilitate și adâncime constantă



Sistem de pliere în două secțiuni pentru transport

05 DATE TEHNICE

JAGUAR	5.00	6.00
Număr de rânduri	5	5
Număr de elemente	34	40
Lățime de lucru (m)	5,00	6,00
Greutate (kg)	2.200	2.600
Pliere hidraulică	✓	✓
Lățime de transport (m)	2,50	2,50
Putere tractor (CP)	135–180	150–230

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.