FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR PENTRU PAT GERMINATIV

LANDER — 5 rânduri

Performanță ridicată la pregătirea patului germinativ: nivelare uniformă, gestionarea resturilor vegetale și adaptabilitate pe terenuri denivelate.



01 PREZENTARE

Cultivatorul pentru pat germinativ pe 5 rânduri LANDER este conceput pentru a oferi performanțe excelente de pregătire a solului, combinând durabilitatea, flexibilitatea și eficiența ridicată în condiții de teren solicitante.

Configurația sa avansată asigură o nivelare optimă a solului, gestionarea resturilor vegetale și adaptabilitatea la terenuri denivelate, ceea ce o face o soluție ideală pentru operațiunile agricole moderne.

02 AVANTAJE

- Dispunerea tinelor pe cinci rânduri previne acumularea de resturi vegetale și îmbunătățește fluxul solului
- Bară de nivelare reglabilă și ranforsată
- Opțiuni de reglaj mecanic sau hidraulic
- Vibrația continuă a tinelor pentru o mai bună penetrare a solului și adaptabilitate
- Tăvălugi dințați independenți, montați în perechi
- Construcție din oțel de înaltă rezistență Strenx

03 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu **tine active Germinator 32×10**, înalte și prevăzute cu un vârf îngust de 35 mm. Acestea sunt dispuse pe cinci rânduri pentru a preveni eficient înfundarea cu resturi vegetale și pentru a asigura un flux lin al solului. Ansamblurile de tine sunt montate pe **bare de oțel arc 60×12**, permițând o vibrație continuă în timpul funcționării și o mai bună adaptare la neregularitățile terenului.

O **bară de nivelare ranforsată** și reglabilă pe înălțime asigură o finisare precisă a suprafeței, în timp ce arcurile de susținere frontale oferă stabilitate și mențin o adâncime de lucru constantă în punctele de contact cu roțile tractorului.

Mașina dispune, de asemenea, de **tăvălugi dințați**, disponibili cu rotație în sens orar sau antiorar, în diametre de **300 mm sau 350 mm**, cu sau fără ax, fabricați din oțel de înaltă rezistență **Strenx**. Montați pe rulmenți, asigură o funcționare lină și fiabilă. Reglajul poate fi efectuat mecanic sau hidraulic. O caracteristică esențială a acestei serii este faptul că **tăvălugii funcționează independent, în perechi**.



Tăvălugi dințați independenți, montați în perechi, oțel Strenx



Tine active Germinator 32×10 pe bare de oțel arc 60×12



Cadru ranforsat și sistem de prindere la tractor

04 DATE TEHNICE

LANDER	3.50	5.00	6.00
Număr de rânduri	5	5	5
Număr de elemente	46	70	84
Lățime de lucru (m)	3,50	5,00	6,00
Greutate (kg)	1.000	2.100	2.250
Pliere hidraulică	–	✓	✓
Putere tractor (CP)	90–130	135–180	150–230

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.