FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR PENTRU PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV

LAND FINISHER — 250 / 300 / 350 / 400

Pregătirea completă a patului germinativ într-o singură trecere, la viteze de până la 15 km/h — cu reglaj hidraulic al adâncimii și lamă de nivelare posterioară.



01 PREZENTARE

LAND FINISHER este o mașină versatilă, concepută special pentru pregătirea patului germinativ, capabilă să înlocuiască mai multe lucrări de cultivare de după arătură într-o singură trecere.

Conceptul său avansat de lucru permite spargerea completă a bulgărilor mari de sol, creând un pat germinativ fin și uniform, pregătit pentru semănat.

02 AVANTAJE

- Pregătirea completă a patului germinativ într-o singură trecere
- Elemente de lucru ranforsate pentru o calitate constantă a cultivării
- Viteze de lucru ridicate, de până la 15 km/h
- Reglare hidraulică a adâncimii de lucru
- Lamă de nivelare posterioară pentru o nivelare și finisare excelentă a solului
- Consum redus de combustibil și costuri de operare reduse

03 ECHIPAMENTE

Arc tip Farmet
Element de lucru elastic.

Lamă de nivelare frontală
Pentru distribuția solului.

Flex 32×12
Tine elicoidale flexibile.

Lamă de nivelare posterioară
Pentru finisarea suprafeței.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este concepută să funcționeze la **viteze de lucru ridicate, de până la 15 km/h**, asigurând o productivitate remarcabilă și o performanță eficientă în câmp. În condiții de sol adecvate, pregătirea completă a patului germinativ poate fi realizată **într-o singură trecere**, reducând semnificativ timpul de operare, consumul de combustibil și costurile generale de cultivare.

Adâncimea de lucru este **reglabilă hidraulic** și poate ajunge până la **12 cm**, oferind adâncimea ideală de cultivare pentru o pregătire eficientă a patului germinativ. Elementele de lucru ranforsate asigură o prelucrare constantă a solului și o calitate excelentă a cultivării, chiar și în condiții de teren solicitante.

O **lamă de nivelare posterioară** contribuie la o distribuție precisă a solului și la un finisaj de suprafață excepțional de uniform, creând condiții optime pentru amplasarea semințelor și instalarea culturii. Mașina poate fi echipată, de asemenea, cu un **tăvălug Croskill** pe un rând sau pe două rânduri, în funcție de condițiile de sol și de nivelul dorit de consolidare și finisare.



Elemente de lucru ranforsate și tăvălug Croskill



Tine elicoidale flexibile Flex 32×12 pe cadrul de lucru



Tăvălug Croskill cu lamă de nivelare posterioară



Variantă cu tăvălug Croskill pe două rânduri

05 DATE TEHNICE

LAND FINISHER	250	300	350	400
Gardă la sol (cm)	50	50	50	50
Număr de elemente	11	13	15	17
Lățime de lucru (m)	2,50	3,00	3,50	4,00
Greutate (kg)	1.550	1.750	1.900	2.150
Putere tractor (CP)	110–125	130–160	150–200	180–230

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.