FIȘĂ TEHNICĂ · GRAPĂ CU DISCURI RAPIDĂ, PURTATĂ, NON-STOP

# VIBRO LANDISK — 18D … 28D

Suspensie cu amortizoare din cauciuc pentru funcționare lină și urmărire excelentă a solului — cu sistem Vario opțional pentru reglarea hidraulică a unghiului discurilor.



## 01 PREZENTARE

**Grapa cu discuri purtată este echipată cu un sistem de suspensie cu amortizoare din cauciuc, conceput pentru încorporarea eficientă a resturilor vegetale și o pregătire excelentă a patului germinativ.**

Ansamblurile de discuri montate pe cauciuc absorb șocurile și vibrațiile din timpul lucrului, asigurând o funcționare lină, o urmărire îmbunătățită a solului și solicitări reduse asupra cadrului mașinii atunci când se lucrează în condiții de teren denivelat.

## 02 AVANTAJE

- Sistem de suspensie cu amortizoare din cauciuc pentru o funcționare lină și o adaptare excelentă la sol
- Disponibilă cu discuri de 510 mm sau 560 mm
- Reglare hidraulică a adâncimii pentru o operare ușoară
- Rulmenți etanși fără întreținere pentru fiabilitate sporită și întreținere redusă
- Gamă largă de opțiuni de tăvălug posterior pentru controlul adâncimii și finisarea solului
- Sistem opțional Vario pentru reglarea hidraulică a unghiului discurilor

## 03 ECHIPAMENTE

**Sistem Vario**
Pentru reglarea hidraulică a unghiului discurilor.

**Reglarea hidraulică a tăvălugului**
Pentru controlul adâncimii.

**Tină de urmărire**
Pentru finisarea solului.


**Disc deflector lateral**
Pentru reținerea solului în zona de lucru.

## 04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ


Fiecare disc este prevăzut cu **rulmenți etanși fără întreținere**, oferind o durabilitate sporită și reducând la minimum cerințele de service. În funcție de aplicația de cultivare, mașina poate fi echipată cu discuri cu diametrul de **510 mm sau 560 mm** și grosimea de **6 mm**, permițând operatorului să aleagă configurația cea mai potrivită pentru adâncimea de lucru necesară și gestionarea resturilor.

Este disponibilă o gamă largă de **opțiuni de tăvălug posterior** pentru controlul adâncimii și finisarea solului. Tăvălugii pot fi **reglați hidraulic**, permițând o reglare precisă a adâncimii de lucru și o operare comodă direct din cabina tractorului.


Pentru o versatilitate sporită, mașina poate fi echipată opțional cu un **sistem Vario**, care permite **reglarea hidraulică a unghiului discurilor**. Această funcție permite adaptarea agresivității discurilor la diferite condiții de sol, niveluri de resturi și obiective de cultivare, asigurând performanțe optime și o calitate constantă a lucrării.




Discuri de 6 mm și disc deflector lateral



Sistem Vario pentru reglarea unghiului discurilor



Cilindri hidraulici pentru reglarea adâncimii



Suspensie cu amortizoare din cauciuc și tăvălug posterior

## 05 DATE TEHNICE

| LANDISK | 18D | 20D | 22D | 24D | 28D |
|---|---|---|---|---|---|
| **Număr de discuri** | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| **Lățime (m)** | 2,70 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 |
| **Lățime de lucru (m)** | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,80 |
| **Greutate (kg) *** | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 2.200 | 2.350 |
| **Putere tractor (CP)** | 85–120 | 110–135 | 130–150 | 140–180 | 170–250 |

*D = număr de discuri. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*