FIȘĂ TEHNICĂ · GRAPĂ CU DISCURI RAPIDĂ, TRACTATĂ, NON-STOP

VIBRO LANDISK — tractată · 500 / 600

Lățimi de lucru de 5 m și 6 m, cadru cu pliere hidraulică și suspensie cu amortizoare din cauciuc — productivitate ridicată cu transport comod între câmpuri.



01 PREZENTARE

Grapa cu discuri tractată este concepută pentru încorporarea eficientă a resturilor vegetale și o pregătire excelentă a patului germinativ, combinând o productivitate ridicată cu o performanță fiabilă în condiții de teren solicitante.

Disponibilă în lățimi de lucru de 5 m și 6 m, mașina dispune de un cadru cu pliere hidraulică, asigurând un transport comod și o manevrabilitate ușoară între câmpuri, menținând în același timp o capacitate mare de lucru.

02 AVANTAJE

- Disponibilă în lățimi de lucru de 5 m și 6 m
- Sistem de suspensie cu amortizoare din cauciuc pentru o funcționare lină și o adaptare excelentă la sol
- Reglare hidraulică a adâncimii pentru un confort maxim
- Cadru cu pliere hidraulică pentru transport și depozitare ușoare
- Rulmenți etanși fără întreținere pentru fiabilitate sporită și întreținere redusă
- Gamă largă de opțiuni de tăvălug posterior pentru controlul adâncimii și finisarea solului

03 ECHIPAMENTE

Roți frontale opționale
Pentru stabilitate suplimentară.

Tină de urmărire
Pentru finisarea solului.

Reglarea hidraulică a tăvălugului
Pentru controlul adâncimii.

Disc deflector lateral
Pentru reținerea solului în zona de lucru.

Strada Lăcrămioarei nr. 71, Focșani, România
+40 745 600 341 · office@agbaustoff.ro · agbaustoff.ro

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Fiecare disc este prevăzut cu **rulmenți etanși fără întreținere**, pentru o durabilitate maximă și cerințe reduse de service. Mașina este echipată cu un **sistem de suspensie cu amortizoare din cauciuc**, care permite fiecărui ansamblu de discuri să absoarbă șocurile și vibrațiile în mod independent. Acest design asigură o funcționare lină, o urmărire excelentă a solului și solicitări reduse asupra cadrului, chiar și atunci când se lucrează pe terenuri denivelate sau pe câmpuri cu niveluri ridicate de resturi.

Este disponibilă o gamă largă de **opțiuni de tăvălug posterior** pentru controlul adâncimii și consolidarea solului. Tăvălugii sunt **reglați hidraulic**, permițând o reglare precisă a adâncimii de lucru direct din cabina tractorului și asigurând o calitate constantă a cultivării în diferite condiții de teren.



Roți frontale opționale pentru stabilitate suplimentară

05 DATE TEHNICE

TRAILED LANDISK	500	600
Număr de discuri	38	42
Lățime (m)	5,70	6,30
Lățime de lucru (m)	5,25	5,55
Lățime de transport (m)	2,75	2,75
Lungime totală (m)	6,30	6,30
Greutate (kg)	4.200	4.500
Putere minimă necesară (CP)	180	230

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.